

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Трассовое и внетрассовое катание, утилитарное назначение, семейный отдых
- Двухцилиндровый V-образный двигатель объёмом 1000 см³
- Ширина гусеницы – 600 мм, грунтозацеп – **38 мм**
- Пониженная передача
- Двухместная компоновка
- Сухая масса – **331 кг**

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|------------------------|---|
| Тип | V-образный двухцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 976 см ³ , 87 л.с. |
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) |
| Система охлаждения | Два радиатора: над гусеницей и дополнительный радиатор с вентилятором |
| Стартер | Электрический |
| Топливо | Неэтилированный бензин марки АИ-95 или выше |

ТРАНСМИССИЯ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Тип | Вариатор + коробка передач |
| Коробка передач | Цепная, повышенная и пониженная передачи + передача заднего хода |
| Задняя передача | Включение кнопкой на руле |
| Диаметр шестерни привода гусеницы | 185 мм |

ПОДВЕСКА

| | |
|-----------------------|--|
| Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги |
| Тип задней подвески | Для глубокого снега |
| Амортизаторы передние | Газомасляные с регулировкой скорости сжатия и отбоя |
| Амортизаторы задние | Газомасляные с регулировкой предварительного натяга пружины |
| | Подпружиненная задняя каретка |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

| | |
|-------------------|--|
| Тип | Усиленная гидравлическая тормозная система |
| Стояночный тормоз | Ручной |

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Длина | 3250 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Расстояние между центрами лыж | 996 мм |
| Ширина гусеницы | 600 мм |
| Длина гусеницы | 3925 мм |
| Высота грунтозацепа | 38 мм |
| Сухая масса | 331 кг |



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

| | |
|-----------------------------|--|
| Комбинация приборов | Жидкокристаллический дисплей 10,25 дюйма: спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива, индикатор подогрева ручек руля, курка газа, сиденья |
| Дополнительное оборудование | Разъём для подогрева визора водителя. Возможность дополнительно установить разъём для подогрева визора пассажира |
| Сиденье | Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места |
| Комфорт | Подогрев водительского сиденья, ручек руля, курка газа. Возможность дополнительно установить подогрев пассажирского сиденья и ручек пассажира |
| Количество мест | 2 |

ГАРАНТИЯ

| | |
|--|--|
| Гарантия поддерживается производителем | Гарантийный период 2 года или 3000 км, в зависимости от того, что наступит ранее |
|--|--|

Производитель оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования без каких-либо обязательств и предварительного уведомления со своей стороны.

*SC – специальная комплектация снегоходов AODES Snowcross 1000 SWT, доступная только в дилерской сети [Formula7](#) в России (ЦФО, ПФО, ЮФО, СКФО).

Отличительные особенности комплектации:

1. Подпружиненная задняя каретка
2. Высокая задняя подвеска для глубокого снега
3. Сухая масса 331 кг
4. Грунтозацеп 38 мм
5. Шестерня привода гусеницы 185 мм